ボーリング柱状図

調　査　名

事業・工事名

ボーリングNo.	K	N	-	K	W	2	5	1	1	0	6

シートNo.　2647

ボーリング名	No.1	調査位置						北緯	
発注機関				調査期間	平成　年　月　日 ～ 年　月　日			東経	
調査業者名	シマ地質株式会社 電話（042-535-5521）	主任技師		現場代理人	－	コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	KBM +0.01m	角度	180°上 90° 0°下 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90° 0°	使用機種	
総掘進長	25.22m							試錐機	YBM-05DA2
								エンジン	NFD12-EK
								ハンマー落下用具	半自動式
								ポンプ	GP-5

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	-0.79	0.80	0.80		埋土	暗褐			砂混じり粘土主体. 含水中位. 粘性やや大.
1 2 3	-3.59	2.80	3.60		粘土質シルト	褐灰～暗灰		非常に軟らかい	含水中位. 粘性やや大. 砂分、少量混入. 腐植物、微量混入. ２m以深、 ・色調、暗灰.
4 5	-5.99	2.40	6.00		シルト混じり細砂	暗灰	中位の		含水中位. 粒子、均一. 不均質. シルト分、少量混入.
6	-6.99	1.00	7.00		シルト質細砂	暗灰	非常に緩い		含水中位. 粒子、不均一. 不均質. シルト分混入. 貝殻片、微量混入.
7 8 9 10 11	-11.79	4.80	11.80		砂混じりシルト	暗灰		非常に軟らかい	含水中位. 粘性やや大. 砂分混入. 貝殻片、少量混入.
12 13 14 15	-15.79	4.00	15.80		砂質シルト	暗灰		軟らかい	含水中位. 粘性中. 砂分混入. 貝殻片、微量混入.
16 17 18 19	-19.89	4.10	19.90		シルト混じり細砂	暗灰	緩い～中位の		含水中位. 粒子、均一. 均質. シルト分、少量混入.
20	-20.79	0.90	20.80		砂礫	暗灰	非常に密な		含水中位. 礫分、60%～70%位. φ10mm以下の亜円礫主体. マトリックスは細砂.
21 22 23 24 25	-25.21	4.42	25.22		砂混じり固結シルト	暗灰		固結した	含水やや少量. 固結度中. 砂分混入. 軽石分、微量混入. 所々、薄い砂層挟む.

孔内水位(m)／測定月日：11/6 3.20

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.15	1	1		2/32	1.9
1.47					
2.15	1	1		2/31	1.9
2.46					
3.15	1	1		2/41	1.5
3.56					
4.15	3	5	7	15/30	15
4.45					
5.15	2	3	6	11/30	11
5.45					
6.15	1	1	2	4/30	4
6.45					
7.15	モンケン自沈			0/36	0
7.51					
8.15	1			1/45	0.7
8.60					
9.15	モンケン自沈			0/31	0
9.46					
10.15	1			1/45	0.7
10.60					
11.15	1	1		2/44	1.4
11.59					
12.15	2	1	1	4/30	4
12.45					
13.15	1	1	1	3/30	3
13.45					
14.15	1	1	1	3/30	3
14.45					
15.15	1	2	1	4/30	4
15.45					
16.15	2	2	3	7/30	7
16.45					
17.15	2	2	2	6/30	6
17.45					
18.15	4	4	5	13/30	13
18.45					
19.15	4	6	8	18/30	18
19.45					
20.15	21	20	9/7	50/27	55.6 →
20.42					
21.15	38	12/3		50/13	115.4 →
21.28					
22.15	40	10/2		50/12	125.0 →
22.27					
23.15	44	6/1		50/11	136.4 →
23.26					
24.15	50/9			50/9	166.7 →
24.24					
25.15	50/7			50/7	214.3 →
25.22					

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果
3.00	LLT試験

試料採取

深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
3.20	1-1	Ⓟ	比重 粒度	
3.56				
5.15	1-2	Ⓟ	比重 粒度	
5.45				
6.15	1-3	Ⓟ	比重 粒度	
6.45				
7.50	1-4	Ⓣ	比重 粒度 圧密	
8.00				
18.15	1-5	Ⓟ	比重 粒度	
18.45				
				11/6